

F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 09/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F12				F13								
											640d	640i	650i	650xi	640d	640i	650i	650xi					
											N57D30T1	N55B300	N63B440	N63B440	N57D30T1	N55B300	N63B440	N63B440					
Sommer:																							
225/55 R17	97	Y			x	8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x	-	-	x	x	-	-					
245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	x	x	SA	SA	x	x					
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA					
Winter:																							
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-					
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ					
Reserverad:																							
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-					

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm