

F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 09/11

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrاد	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F12			F13			
											640i	650i	650xi	640i	650i	650xi	
											N55B300	N63B440	N63B440	N55B300	N63B440	N63B440	
Sommer:																	
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x			SA	SZ	SZ	SA	SZ	SZ
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x			SA	SZ	SZ	SA	SZ	SZ
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x			SZ	SA	SA	SZ	SA	SA
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x			SZ	SA	SA	SZ	SA	SA
All Season:																	
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x		x	SZ	SZ	x	SZ	SZ
245/40 R19 XL	98	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	33		x	x		SZ	x	x	SZ	x	x
Winter:																	
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x		-	-	-	-	-	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																	
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x			SZ	-	-	SZ	-	-

Zusätzliche Informationen:

Abregelung ab 03/11: Serie 210 km/h, mit S840A und V-AS-Reifen 240 km/h und Y-Reifen 250 km/h

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10 \text{ N}$

