

F18 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 05/14

LA: CHINA - kein SZ-Angebot in China

Querverweis auf TAIS-Freigabe:

siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

| Reifen Dimension | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Standard | Runflat | Rad | IS [mm] | Stahlrad | LM-Rad | Schneekette mögl. (HA) | F18 | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------------|----------------|-----|----------|---------|--------------|---------|----------|--------|------------------------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | 520Li | 525Li | 528Li (XD) | 530Li | 530Le* | 535Li | | | |
| Sommer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 R17 | 97 | Y | | | | x | 8Jx17 EH2+ | 30 | | x | x | | | x | x | | | | | |
| 245/45 R18 | 96 | Y | | | | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | x | | | SZ | SA | x | x | | | |
| 245/45 R18 | 100 | Y | x | | | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | x | | | - | - | - | x | | | |
| VA: 245/45 R18 | 96 | Y | | | | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | | | | SZ | SZ | SZ | SZ | - | | SZ |
| HA: 275/40 R18 | 99 | Y | | | | x | 9Jx18 EH2+ | 44 | | x | | | | SZ | SZ | SZ | SZ | - | | SZ |
| VA: 245/40 R19 | 94 | Y | | | | x | 8,5Jx19 EH2+ | 33 | | x | | | | SZ | SZ | SA | SA | - | | SA |
| HA: 275/35 R19 | 96 | Y | | | | x | 9Jx19 EH2+ | 44 | | x | | | | SZ | SZ | SA | SA | - | | SA |
| VA: 245/35 R20 XL | 95 | Y | x | | | x | 8,5Jx20 EH2+ | 33 | | x | | | | SZ | SZ | SZ | SZ | - | | SZ |
| HA: 275/30 R20 XL | 97 | Y | x | | | x | 9Jx20 EH2+ | 44 | | x | | | | SZ | SZ | SZ | SZ | - | | SZ |
| Winter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 R17 | 97 | H | | x | | x | 8Jx17 EH2+ | 30 | | x | x | | | SZ | SZ | SZ | SZ | - | | SZ |
| 245/45 R18 XL | 100 | V | x | x | | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | x | | | SZ | SZ | SZ | SZ | - | | SZ |
| 245/45 R18 XL | 100 | H | x | x | | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | x | | | | | | | SZ | | |
| Reserverad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135/90 R17 | 104 | M | | | | | 4Bx17 H2 | 5 | | x | | | | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |

*) F18 PHEV ab 12/14

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm