

F18 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/12

LA: CHINA/EXPORT

Querverweis auf TAIS-Freigabe:

siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F18			
												520Li	525Li	530Li	535Li
												N20B20U0	N20B20M0	N52B30O2	N55B30M0
Sommer:															
225/55 R17	97	Y				x	8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x	x	-
245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	x
VA: 245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ/SA*)	SZ	SA	SA
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 EH2+	44		x		SZ/SA*)	SZ	SA	SA
VA: 245/40 R19	94	Y				x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SZ/SA*)	SZ	SZ/SA*)	SZ/SA*)
HA: 275/35 R19	96	Y				x	9Jx19 EH2+	44		x		SZ/SA*)	SZ	SZ/SA*)	SZ/SA*)
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:															
225/55 R17	97	H		x		x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:															
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

*) nur für F18 Export

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm