

## F18 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 11/11

LA: CHINA/EXPORT

Querverweis auf TAIS-Freigabe:

siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F18						
												520Li	523Li	530Li	535Li			
<b>Sommer:</b>																		
225/55 R17	97	Y				x	8Jx17 EH2+	30		x	x			x	x			
245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x	x			SZ	SZ	SA		x
VA: 245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x				SZ	SZ	SA		SA
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 EH2+	44		x				SZ	SZ	SA		SA
VA: 245/40 R19	94	Y				x	8,5Jx19 EH2+	33		x				SZ	SZ	SZ/SA*)		SZ/SA*)
HA: 275/35 R19	96	Y				x	9Jx19 EH2+	44		x				SZ	SZ	SZ/SA*)		SZ/SA*)
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	33		x				SZ	SZ	SZ		SZ
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 EH2+	44		x				SZ	SZ	SZ		SZ
<b>Winter:</b>																		
225/55 R17	97	H		x		x	8Jx17 EH2+	30		x	x			SZ	SZ	SZ		SZ
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 EH2+	30		x	x			SZ	SZ	SZ		SZ
<b>Reserverad:</b>																		
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x				SZ	SZ	SZ		SZ

Zusätzl. Informationen:

\*) nur für F18 Export

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10 \text{ Nm}$