

F15 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 08/14

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 853 950

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F15 + LA 8AA China						F15 Security														
											35i	50i	25d (auch sDrive)	30d	40d	M50d	35i	50i	30d	50i VR4	50i VR6										
												N55B30M0 5- /7-Sitzer	N63B44O1 N63B40O1 5-/7-Sitzer	B47D20T0 5- /7-Sitzer	N57D30O1 5- /7-Sitzer	N57D30T1 5- /7-Sitzer	N57D30S1 5- /7-Sitzer	N55B30M0 5- /7-Sitzer	N63B44O1 N63B40O1 5-/7-Sitzer	N57D30O1 5- /7-Sitzer	N63B44O1 5- Sitzer	N63B44O1 4- Sitzer									
Sommer:																															
255/55 R18 XL ****)	109	V	x		x	8,5Jx18 H2	46		x	x		x	-	x	x	-	x	-	x	-	-	-									
255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x	x		SA	x	SA	SA	SA	-	SA	x	SA	x	x									
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x			SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA									
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	53		x			SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA									
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	37 *)		x			SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	SA	SA									
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	21 *)		x			SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	SA	SA									
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 H2	40 *)		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-									
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 H2	37 *)		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-									
VA: 285/35 R21 XL	105	Y	x		x	10Jx21 H2	40 *)		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-									
HA: 325/30 R21 XL	108	Y	x		x	11,5Jx21 H2	38 *)		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-									
All Season:																															
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 H2	46		x	x		SA	-	SA	SA	SA	-	SA	-	SA	-	-									
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x		SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	-	SA	-	-									
Winter:																															
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 H2	46		x	x		SZ	SZ **)	SZ	SZ	SZ	-	SA	-	SA	-	-									
255/50 R19 XL	107	V	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SA	-	SA	SZ									
255/50 R19 XL	107	V	x	x	x	9Jx19 H2	37 *)		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SA	-	SA	SZ									
VA: 275/40 R20 XL	106	V	x		x	10Jx20 H2	40 *)		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SA	-	SA	-									
HA: 315/35 R20 XL	110	V	x		x	11Jx20 H2	37 *)		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SA	-	SA	-									
Reserverad: ***)																															
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14		x			SA	SA **)	SA	SA	SA	-	SA	SA **)	SA	-	-									
155/80 R19	114	M				5Bx19 H2	4		x			SZ	SA	SZ	SZ	SZ	SA	-	SA	-	SA	SA									

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

*) SA/SZ nur in Verbindung mit entsprechenden Radabdeckungen

**) SA 18"-Notrad oder SZ 18" Winterreifen nur länderspezifisch bei SA212 "Länderbremse"

***) SA Notrad aus Platzgründen nicht bei 7-Sitzer (SA4UB); technisch möglich

****) Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal, Finnland, Norwegen