

# F15 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 08/13

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 853 950

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F15		
											35i	50i	35d
											N55B30M0 5- /7-Sitzer	N63B44O1 5- /7-Sitzer	N57D30O1 5- /7-Sitzer
<b>Sommer:</b>													
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x		SZ	SZ	SZ
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	53		x		SZ	SZ	SZ
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	37 *)		x		SZ	SZ	SZ
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	21 *)		x		SZ	SZ	SZ
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 H2	40 *)		x		SA	SA	SA
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 H2	37 *)		x		SA	SA	SA
VA: 285/35 R21 XL	105	Y	x		x	10Jx21 H2	40 *)		x		SZ	SZ	SZ
HA: 325/30 R21 XL	108	Y	x		x	11,5Jx21 H2	38 *)		x		SZ	SZ	SZ
<b>All Season:</b>													
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 H2	46		x	x	x	x	x
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x	SA	SA	SA
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	37 *)		x	x	SA	SZ	SA
<b>Winter:</b>													
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 H2	46		x	x	SZ	SZ	SZ
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x	SZ	SZ	SZ
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	37 *)		x	x	SZ	SZ	SZ
VA: 275/40 R20 XL	106	V	x		x	10Jx20 H2	40 *)		x		SZ	SZ	SZ
HA: 315/35 R20 XL	110	V	x		x	11Jx20 H2	37 *)		x		SZ	SZ	SZ
<b>Reserverad: **)</b>													
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA	SA
155/80 R19	114	M				5Bx19 H2	4		x		SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

\*) SA/SZ nur in Verbindung mit entsprechenden Radabdeckungen

\*\*\*) SA Notrad aus Platzgründen nicht bei 7-Sitzer (SA4UB); technisch möglich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \text{ Nm}$