

# F15 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 12/15

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 853 950

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F15					
											35i	40e	50i	50i	35d	
											N55B30M0 5- /7-Sitzer	N20B2000 5-Sitzer	N63B44O1 5-Sitzer	N63B44O1 7-Sitzer	N57D30O1 5- /7-Sitzer	
<b>Sommer:</b>																
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	53		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	37 *)		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	21 *)		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 H2	40 *)		x		SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 H2	37 *)		x		SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 285/35 R21 XL	105	Y	x		x	10Jx21 H2	40 *)		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 325/30 R21 XL	108	Y	x		x	11,5Jx21 H2	38 *)		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
<b>All Season:</b>																
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 H2	46		x	x	x	x	x	x	x	
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	37 *)		x	x	SA	SA	SZ	SZ	SA	
<b>Winter:</b>																
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 H2	46		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	37 *)		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 275/40 R20 XL	106	V	x		x	10Jx20 H2	40 *)		x		SZ	SZ	SZ	-	SZ	
HA: 315/35 R20 XL	110	V	x		x	11Jx20 H2	37 *)		x		SZ	SZ	SZ	-	SZ	
<b>Reserverad: **)</b>																
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SZ	SA	SA	SA	
155/80 R19	114	M				5Bx19 H2	4		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

\*) SA/SZ nur in Verbindung mit entsprechenden Radabdeckungen

\*\*) SA Notrad aus Platzgründen nicht bei 7-Sitzer (SA4UB); technisch möglich

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm