

# F16 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: F16 ab 08/14

Stand 07.02.14

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 853 950

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F16				
											35i	50i	30d	40d	50d
											N55B30M0	N63B44O0	M57D30O2	M57D30T2	M57D30S1
<b>Sommer:</b>															
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x	x	x	x	x	-	
HA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	18		x	x	x	x	x	-	
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x		SA	SA	SA	SA	x
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	21		x		SA	SA	SA	SA	x
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 H2	40		x		SA	SA	SA	SA	SA
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 H2	37		x		SA	SA	SA	SA	SA
VA: 285/35 R21 XL	105	Y	x		x	10Jx21 H2	40		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 325/30 R21 XL	108	Y	x		x	11,5Jx21 H2	38		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>All Season:</b>															
VA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x	SA	SA	SA	SA	-
HA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	18		x	x	SA	SA	SA	SA	-
<b>Winter:</b>															
VA: 255/50 R19 XL	107	V	x	x	x	9Jx19 H2	48		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 255/50 R19 XL	107	V	x	x	x	9Jx19 H2	18		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
VA: 275/40 R20 XL	106	V	x	x	x	10Jx20 H2	40		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 315/35 R20 XL	110	V	x	x	x	11Jx20 H2	37		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>															
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA *)	SA	SA	-
155/90 R18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA *)	SA	SA	-
155/80 R19	114	M				5Bx19 H2	4		x		-	SA	-	-	SA

Zusätzl. Informationen:

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: MA = 140 Nm

\*) SA 18"-Notrad nur in Verbindung mit SA212 (Länderbremse 18")