

F16 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: F16 ab 04/15

Stand 11.11.15

LA: US/Can

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 853 950

γ Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F16	
											35i	50i
											N55B30M0	N63B4400
Sommer:												
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 H2	48		x		SZ	SZ
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 H2	21		x		SZ	SZ
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 H2	40		x		SA	SA
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 H2	37		x		SA	SA
VA: 285/35 R21 XL	105	Y	x		x	10Jx21 H2	40		x		SZ	SZ
HA: 325/30 R21 XL	108	Y	x		x	11,5Jx21 H2	38		x		SZ	SZ
All Season:												
VA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	48		x		x	x
HA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 H2	18		x	x	x	x
Winter:												
VA: 255/50 R19 XL	107	V	x	x	x	9Jx19 H2	48		x		SZ	SZ
HA: 255/50 R19 XL	107	V	x	x	x	9Jx19 H2	18		x	x	SZ	SZ
VA: 275/40 R20 XL	106	V	x	x	x	10Jx20 H2	40		x		SZ	SZ
HA: 315/35 R20 XL	110	V	x	x	x	11Jx20 H2	37		x		SZ	SZ
Reserverad:												
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA
155/90 R18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA
155/80 R19	114	M				5Bx19 H2	4		x		-	-

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$