F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 07/16

Stand 04.11.16

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F22 EURO 218i	220i	218d	220d	220dx	230i	225d	M240i/ix	M240i Japan	F22 LA 8AA China 218i	220i	M240i
												B38B15M0	B48B20M0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20O0	B48B20O0	B47D20T0	B58B30M0	B58B30M0	B38B15M0	B48B20M0	B58B30M0
Sommer:																							
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W				x	7Jx16 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x *)	x *)	-
205/50 R17	89	V			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	SA	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	W			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	-	SA	-	-	SA	-	-	-	-	SA *)	SA *)	-
205/50 R17	89	Y			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA
VA: 225/40 R18	92	Y	x			x	7,5Jx18 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	SA	- -	-	-
HA: 245/35 R18	92	Y	x			x	8Jx18 H2	52		x		-	-	-	-	-	-	-	-	SA	- -	-	-
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	-	-	x
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	-	-	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	-	-	-
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	-	-	-
Winter:																							
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 H2	40	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	H		x		x	7Jx17 H2	40		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
225/40 R18 XL	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
Reserverad:																							
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-

Zusätzl. Informationen:
*) nur Runflatreifen
**)
***) nicht zulässig in Verbindung mit Anhängerkupplung
Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)
- = nicht erhältlich

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer
SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer