

F23 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 07/16

Stand 08.12.16

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl. Extraload (XL)	M/S	Standard	Runflat	Rad	Is [mm]	Stahhrad	LM-Rad	Schnecke mögl. (HA)	F23 EURO						F23 LA 8AA China				
											218i	220i	218d	220d	230i	225d	M240i/ix	218i	220i		
											B38B15M0	B48B20M0	B47D20U0	B47D20O0	B48B20O0	B47D20T0	B58B30M0	B38B15M0	B48B20M0		
Sommer:																					
205/55 R16	91	H		x	x	7Jx16 H2	40		x	x		x	-	-	-	-	-	-	-		
205/55 R16	91	V		x	x	7Jx16 H2	40		x	x		-	-	x	-	-	-	-	-		
205/55 R16	91	W		x	x	7Jx16 H2	40		x	x		-	x	-	-	-	-	-	x *)		
205/50 R17	89	V		x	x	7Jx17 H2	40		x	x		-	-	-	-	-	-	-	-		
205/50 R17	89	W		x	x	7Jx17 H2	40		x	x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA *)		
205/50 R17	89	Y		x	x	7Jx17 H2	40		x	x		-	-	-	x	x	-	-	-		
225/45 R17	91	W			x	7,5Jx17 H2	43		x	x		SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA		
VA: 225/45 R17	91	W			x	7,5Jx17 H2	43		x			SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA		
HA: 245/40 R17	91	W			x	8Jx17 H2	53		x			SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA		
VA: 225/40 R18	92	Y	x		x	7,5Jx18 H2	45		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA		
HA: 245/35 R18	92	Y	x		x	8Jx18 H2	52		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA		
VA: 225/40 ZR18	88	Y		x		7,5Jx18 H2	45		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-		
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x	8Jx18 H2	52		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-		
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	7,5Jx19 H2	45		x			SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	-		
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x		x	8Jx19 H2	52		x			SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	-		
Winter:																					
205/55 R16	91	H		x	x	7Jx16 H2	40		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-		
205/50 R17	89	H		x		7Jx17 H2	40		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
225/45 R17	91	H		x		7,5Jx17 H2	43		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
225/40 R18 XL	92	V	x	x		7,5Jx18 H2	45		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
Reserverad:																					
125/80 R17	99	M				3,5Bx17 H2	8		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflat

**)

***) nicht zulässig in Verbindung mit Anhängerkupplung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)

- = nicht erhältlich

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer