F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 03/14

Stand 11.11.13

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F20/F21 EURO 114i	114d	116i	116d	116ed	118i	120 i Japan	118d	118dx	120d	120dx	125i	125d	M135i/ix	F20 LA 8AA China 116i	118i	125i	M135i
												N13B16K0	N147D16U1	N13B16U0	N47D20K1	N47D16U1	N13B16M0	N13B16M0	N47D20U1	N47D20U1	N47D20O1	N47D20O1	N20B20M0	N47D20T1	N55B30O0	N13B16U0	N13B16M0	N20B20M0	N55B30O0
Sommer:																													
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40	x		x	-	-	-	-	x *)	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	SA	SA	SA	SA	SA *)	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x **)	x **)	-	-
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA **)	SA **)	-	-
205/50 R17	89	V				x	7Jx17 H2	40		x	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	W				x	7Jx17 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	x	-	SA	SA	x	-
205/50 R17	89	Y				x	7Jx17 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45		x		-	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-	-	-	x
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52		x		-	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-	-	-	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)				
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)				
Winter:																													
195/55 R16	87	H		x	x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-					
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 H2	40	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ					
205/50 R17	89	H		x		x	7Jx17 H2	40		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				
225/40 R18 XL	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				
Reserverad:																													
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				

Zusätzl. Informationen:
*) nur STD-Reifen
**) nur Runflat-Reifen
***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung

x = Serie x = Serie
SA = Sonderaus SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzub SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältli - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer
SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer