

## F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 20.05.15

**Modelljahr: EURO + LA8AA ab 3/15**

**LA: EURO + LA 8AA China**

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

																	F20/F21 EURO											F20 LA 8AA China			
Reifen Dimension	LI	Geschw./Kl.	Extralad (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	114d	116i	116d	116ed	118i	120 i (Japan)	118d	118dx	120d	120dx	125i	125d	M135i/ix	118i	120i	125i	M135i			
												N47D16U1	B38B15M0	B37D15U0	B37D15U0	N13B16U0	N13B16M0	B47D20U0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20O0	N20B20M0	B47D20T0	N55B30O0	N13B16U0	N13B16M0	N20B20M0	N55B30O0			
<b>Sommer:</b>																															
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	x																			
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x																				
195/55 R16	87	W			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x																				
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40	x		x																				
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	SA	SA	SA	SA *)	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA									
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40	x		x																				
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40		x	x																				
205/50 R17	89	V			x	x	7Jx17 H2	40	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		SA										
205/50 R17	89	W			x	x	7Jx17 H2	40	x	x											SA										
205/50 R17	89	Y			x	x	7Jx17 H2	40	x	x																					
225/45 R17	91	W					7,5Jx17 H2	43	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA								
VA: 225/45 R17	91	W			x		7,5Jx17 H2	43	x			SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA								
HA: 245/40 R17	91	W			x		8Jx17 H2	53	x			SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA								
VA: 225/40 R18	88	Y					7,5Jx18 H2	45	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA							
HA: 245/35 R18	88	Y					8Jx18 H2	52	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA							
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45	x			SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA							
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52	x			SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA							
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x		7,5Jx19 H2	45	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ							
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x		x		8Jx19 H2	52	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ							
<b>Winter:</b>																															
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 H2	40	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								
205/50 R17	89	H			x	x	7Jx17 H2	40	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								
225/45 R17	91	H			x	x	7,5Jx17 H2	43	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								
225/40 R18 XL	92	V	x		x		7,5Jx18 H2	45	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								
<b>Reserverad:</b>																															
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ								

Zusätzl. Informationen:  
 \*) nur STD-Reifen  
 \*\*) nur Runflat-Reifen  
 \*\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung  
 Standardreifen nur für folgende Märkte:  
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie  
 SA = Sonderausstattung  
 SZ = Sonderzubehör  
 - = nicht erhältlich

**Radschrauben: M14x1,25**  
**Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

**SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer**  
**SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer**