

F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 21.07.15

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 7/15 + 11/15

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

F20/F21 EURO																																		
Reifen Dimension	LI	Geschw./Kl. Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	114d	116i	116d	116ed	118i	120 i	118d	118dx	120d	120dx	125i	125d	M135i/ix											
											B37D15K0	B38B15M0	B37D15U0	B37D15U0	B38B15M0	N13B16M0	B47D20U0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20O0	N20B20M0	B47D20T0	N55B30O0											
Sommer:																																		
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 H2	33	x	x		x																							
195/55 R16	87	V		x	x	6,5Jx16 H2	33	x	x																									
195/55 R16	87	W		x	x	6,5Jx16 H2	33	x	x																									
205/55 R16	91	V		x	x	7Jx16 H2	40	x	x																									
205/55 R16	91	V		x	x	7Jx16 H2	40	x	x																									
205/55 R16	91	W		x	x	7Jx16 H2	40	x	x																									
205/50 R17	89	V		x		7Jx17 H2	40	x	x																									
205/50 R17	89	W			x	7Jx17 H2	40	x	x																									
205/50 R17	89	Y		x	x	7Jx17 H2	40	x	x																									
225/45 R17	91	W		x		7,5Jx17 H2	43	x	x																									
VA: 225/45 R17	91	W		x		7,5Jx17 H2	43	x																										
HA: 245/40 R17	91	W		x		8Jx17 H2	53	x																										
VA: 225/40 R18	88	Y		x		7,5Jx18 H2	45	x																										
HA: 245/35 R18	88	Y		x		8Jx18 H2	52	x																										
VA: 225/40 ZR18	88	Y		x		7,5Jx18 H2	45	x																										
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x	x		8Jx18 H2	52	x																										
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x	x		7,5Jx19 H2	45	x																										
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x	x		8Jx19 H2	52	x																										
Winter:																																		
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 H2	33	x	x																									
205/55 R16	91	H		x	x	7Jx16 H2	40	x	x																									
205/50 R17	89	H		x	x	7Jx17 H2	40	x	x																									
225/45 R17	91	H		x	x	7,5Jx17 H2	43	x	x																									
225/40 R18 XL	92	V	x	x	x	7,5Jx18 H2	45	x	x																									
Reserverad:																																		
125/80 R17	99	M				3,5Bx17 H2	8		x																									

F20 LA 8AA China			
118i	120i	125i	M135i
B38B15M0	N13B16M0	N20B20M0	N55B30O0

Zusätzl. Informationen:
 *) nur STD-Reifen
 **) nur Runflat-Reifen
 ***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung
 Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich
Radschrauben: M14x1,25
Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer
 SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer