

F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 10.07.13

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 11/13

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

| F20/F21 EURO | | | | | | | | | | | | | F20 LA 8AA China | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----------------------------|-----|----------|----------|------------|------------|--------|--------|---------------------------|----------|-----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 114i | 114d | 116i | 116d | 116ed | 118i 120 i (Japan) | 118d | 118dx | 120d | 120dx | 125i | 125d |
| Reifen Dimension | LI | Geschw./KL Einrad (X/L) | M-S | Standard | Rundflar | Rad | IS [mm] | Sahrad | LM-Rad | Schneekette mögl. (PK) | N13B16K0 | N147D16U1 | N13B16U0 | N47D20K1 | N47D16U1 | N13B16M0 | N47D20U1 | N47D20U1 | N47D20O1 | N47D20O1 | N20B20M0 | N47D20T1 | N55B30O0 | N13B16U0 | N13B16M0 | N20B20M0 | N55B30O0 | |
| Sommer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/55 R16 | 87 | H | | x | x | 6,5Jx16 H2 | 33 | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/55 R16 | 87 | V | | x | x | 6,5Jx16 H2 | 33 | x | x | x | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/55 R16 | 91 | V | | x | x | 7Jx16 H2 | 40 | x | x | x | - | - | - | - | x*) | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/55 R16 | 91 | V | | x | x | 7Jx16 H2 | 40 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | SA *) | SA | SA | SA | SA | SA | SA | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/55 R16 | 91 | W | | x | x | 7Jx16 H2 | 40 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/55 R16 | 91 | W | | x | x | 7Jx16 H2 | 40 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/50 R17 | 89 | V | | | x | 7Jx17 H2 | 40 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/50 R17 | 89 | W | | | x | 7Jx17 H2 | 40 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - |
| 225/45 R17 | 91 | W | | | x | 7,5Jx17 H2 | 43 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | - | - | - | - | - |
| VA: 225/45 R17 | 91 | W | | | x | 7,5Jx17 H2 | 43 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | - | - | - | - | - |
| HA: 245/40 R17 | 91 | W | | | | 8Jx17 H2 | 53 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | - | - | - | - | - |
| VA: 225/40 R18 | 88 | Y | | | x | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| HA: 245/35 R18 | 88 | Y | | | x | 8Jx18 H2 | 52 | x | x | x | SA | SA | SA | SA | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| VA: 225/40 ZR18 | 88 | Y | | | x | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | x | x | - | - | - | - | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| HA: 245/35 ZR18 XL | 92 | Y | x | | x | 8Jx18 H2 | 52 | x | x | x | - | - | - | - | - | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA | SA |
| VA: 225/35 R19 XL | 88 | Y | x | | x | 7,5Jx19 H2 | 45 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | - | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| HA: 245/30 R19 XL | 89 | Y | x | | x | 8Jx19 H2 | 52 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | - | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| Winter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/55 R16 | 87 | H | | x | x | 6,5Jx16 H2 | 33 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | - | SZ | SZ | - | SZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/55 R16 | 91 | H | | x | x | 7Jx16 H2 | 40 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | - | - | - | - | - |
| 205/50 R17 | 89 | H | | x | x | 7Jx17 H2 | 40 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | - | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 225/45 R17 | 91 | H | | x | x | 7,5Jx17 H2 | 43 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | - | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 225/40 R18 XL | 92 | V | x | x | x | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | - | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| Reserverad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125/80 R17 | 99 | M | | | | 3,5Bx17 H2 | 8 | x | | | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |

Zusätzl. Informationen:
 *) nur STD-Reifen
 **) nur Runflat-Reifen
 ***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung
 Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie x = Serie
 SA = Sonderaus SA = Sonderausstattung Radschrauben: M14x1,25
 SZ = Sonderzubeh SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich - = nicht erhältlich Anzugsmoment: M_k = 140 Nm

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer
 SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer