

F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 05.12.12

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 3/13

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

															F20/F21 EURO										
Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extrabead (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (r/h)	114i	114d	116i	116d	116ed	118i 120 i (Japan)	118d	120d	120dx	125i	125d	M135i/ix		
												N13B16K0	N147D16U1	N13B16U0	N47D20K1	N47D16U1	N13B16M0	N47D20U1	N47D20O1	N47D20O1	N20B20M0	N47D20T1	N55B30O0		
Sommer:																									
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195/55 R16	87	V			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40	x		x	-	-	-	-	x*)	-	-	x	x	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	SA	SA	SA	SA	SA*)	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	V				x	7Jx17 H2	40	x		x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	W				x	7Jx17 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x		7,5Jx19 H2	45		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x		x		8Jx19 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																									
195/55 R16	87	H			x	x	6,5Jx16 H2	33	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 H2	40	x		x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
205/50 R17	89	H			x		7Jx17 H2	40		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17	91	H			x		7,5Jx17 H2	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/40 R18 XL	92	V	x		x		7,5Jx18 H2	45		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																									
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

F20 LA 8AA China			
116i	118i	125i	M135i
N13B16U0	N13B16M0	N20B20M0	N55B30O0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
x**)	x**)	-	-
SA**)	SA**)	-	-
-	-	-	-
SA	SA	x	-
SA	SA	SA	-
SA	SA	SA	-
SA	SA	SA	-
SA	SA	SA	x
SA	SA	SA	x
-	-	-	x
-	-	-	x

Zusätzl. Informationen:
 *) nur STD-Reifen
 **) nur Runflat-Reifen
 ***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung
 Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie x = Serie
 SA = Sonderaus SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubeh SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25
Anzugsmoment: M_k = 140 Nm

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer
SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer