F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 03/15

Stand 05.03.15

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F22 EURO 218i B38B15M0	F22 EURO 220i N20B20U0	F22 EURO 218d N47D20U1	F22 EURO 220d B47D20O0	F22 EURO 220dx B47D20O0	F22 EURO 228i N20B20O0	F22 EURO 225d N47D20T1	F22 EURO M235i/ix N55B30O0	F22 LA 8AA China 218i B38B15M0	F22 LA 8AA China 220i N20B20U0	F22 LA 8AA China M235i N55B30O0
Sommer:																						
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W				x	7Jx16 H2	40		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x *)	x *)	-
205/50 R17	89	V			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	W			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	-	-	-	-	SA	x	x	-	SA *)	SA	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	-
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-	-	x
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-	-	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	-	-	-
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	-	-	-
Winter:																						
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 H2	40	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	H		x		x	7Jx17 H2	40		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
225/40 R18 XL	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
Reserverad:																						
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-

Zusätzl. Informationen:
*) nur Runflatreifen
**)
***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung
Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)
- = nicht erhältlich

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer
SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer