

## F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

**Modelljahr: EURO + LA8AA ab 07/14**

Stand 24.02.14

**LA: EURO + LA 8AA China**

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F22 EURO					F22 LA 8AA China							
												220i	218d	220d	228i	225d	M235i/ix	220i	M235i					
												N20B20U0	N47D20U1	N47D20O1	N20B20O0	N47D20T1	N55B30O0	N20B20U0	N55B30O0					
<b>Sommer:</b>																								
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x		x		x									
205/55 R16	91	W				x	7Jx16 H2	40		x	x		-		-					x				
205/50 R17	89	V				x	7Jx17 H2	40		x	x		SA		SA						-			
205/50 R17	89	W				x	7Jx17 H2	40		x	x		-		-						SA			
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x	x		SA		SA						SA			
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x			SA		SA						SA			
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x			SA		SA						SA			
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x			SA		SA						SA	SA		
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52		x			SA		SA						SA	SA		
VA: 225/40 ZR18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x			SA		SA							x		
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x			x	8Jx18 H2	52		x			SA		SA							x		
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45		x			SZ		SZ							SZ ***		
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52		x			SZ		SZ							SZ ***		
<b>Winter:</b>																								
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	x	SZ		SZ									
205/50 R17	89	H				x	7Jx17 H2	40			x	x	SZ		SZ							SZ	SZ	
225/45 R17	91	H				x	7,5Jx17 H2	43			x	x	SZ		SZ							SZ	SZ	
225/40 R18 XL	92	V	x			x	7,5Jx18 H2	45			x		SZ		SZ							SZ	SZ	
<b>Reserverad:</b>																								
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8			x		SZ		SZ							SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

\*)

\*\*)

\*\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)

- = nicht erhältlich

**SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer**

**SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer**