

F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Stand 20.02.15

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 07/15

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

										F22 EURO								F22 LA 8AA China				
Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekeite mögl. (HA)	218i	220i	218d	220d	220dx	228i	225d	M235i/ix	218i	220i	M235i
												B38B15M0	N20B20U0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20O0	N20B20O0	B47D20T0	N55B30O0	B38B15M0	N20B20U0	N55B30O0
Sommer:																						
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40	x	x		x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W				x	7Jx16 H2	40	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	x*)	x*)	-
205/50 R17	89	V			x	x	7Jx17 H2	40	x	x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	W			x	x	7Jx17 H2	40	x	x		-	-	-	-	SA	x	-	-	SA*)	SA*)	-
205/50 R17	89	Y			x	x	7Jx17 H2	40	x	x		-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
225/45 R17	91	W				x	7.5Jx17 H2	43	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	7.5Jx17 H2	43	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7.5Jx18 H2	45	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y				x	7.5Jx18 H2	45	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x			x	8Jx18 H2	52	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7.5Jx19 H2	45	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																						
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 H2	40	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
205/50 R17	89	H			x		7Jx17 H2	40	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17	91	H			x		7.5Jx17 H2	43	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/40 R18 XL	92	V	x			x	7.5Jx18 H2	45	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																						
125/80 R17	99	M					3.5Bx17 H2	8	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatreifen

**)

***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)

- = nicht erhältlich

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer