

# F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 11/13

Stand 10.07.13

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F22 EURO			F22 LA 8AA China	
												220i	220d	M235i	220i	M235i
												N20B20U0	N47D20O1	N55B30O0	N20B20U0	N55B30O0
<b>Sommer:</b>																
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40	x	x		x	x	-	-	
205/55 R16	91	W				x	7Jx16 H2	40	x	x		-	-	-	x	
205/50 R17	89	V				x	7Jx17 H2	40	x	x		SA	SA	-	-	
205/50 R17	89	W				x	7Jx17 H2	40	x	x		-	-	-	SA	
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43	x	x		SA	SA	-	SA	
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43	x			SA	SA	-	SA	
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53	x			SA	SA	-	SA	
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45	x			SA	SA	SA	SA	
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52	x			SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45	x			SA	SA	x	x	
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52	x			SA	SA	x	x	
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45	x			SZ	SZ	SZ ***)	-	
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52	x			SZ	SZ	SZ ***)	-	
<b>Winter:</b>																
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 H2	40	x	x	x	SZ	SZ			
205/50 R17	89	H		x		x	7Jx17 H2	40		x	x	SZ	SZ	SZ		
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SZ	SZ	SZ		
225/40 R18 XL	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45		x		SZ	SZ	SZ		
<b>Reserverad:</b>																
t25/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

\*)

\*\*)

\*\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer

SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer