

F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 11/14

Stand 17.06.14

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette möggl. (HA)	F22 EURO					F22 LA 8AA China			
												220i	218d	220d	228i	225d	M235i/ix	220i	M235i	
												N20B20U0	N47D20U1	B47D20O0	N20B20O0	N47D20T1	N55B30O0	N20B20U0	N55B30O0	
Sommer:																				
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 H2	40		x	x		x		x					
205/55 R16	91	W					7Jx16 H2	40		x	x		-		-				x	
205/50 R17	89	V					7Jx17 H2	40		x	x		SA		SA				-	
205/50 R17	89	W					7Jx17 H2	40		x	x		-		-				SA	
225/45 R17	91	W					7,5Jx17 H2	43		x	x		SA		SA				SA	
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x			SA		SA				SA	
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x			SA		SA				SA	
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45		x			SA		SA				SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52		x			SA		SA				SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45		x			SA		SA				-	x
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52		x			SA		SA				-	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45		x			SZ		SZ				-	-
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52		x			SZ		SZ				-	-
Winter:																				
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	x	SZ		SZ					
205/50 R17	89	H			x		7Jx17 H2	40			x	x	SZ		SZ					SZ
225/45 R17	91	H			x		7,5Jx17 H2	43		x	x		SZ		SZ					SZ
225/40 R18 XL	92	V	x	x			7,5Jx18 H2	45		x			SZ		SZ					SZ
Reserverad:																				
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8			x		SZ		SZ					SZ

Zusätzl. Informationen:

*)

**)

***) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)

- = nicht erhältlich

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer