

## F22 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

**Modelljahr: ab 03/15**

Stand 15.01.15

**LA: US/CAN**

**Querverweis auf TAIS-Freigabe:** siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

										F22 US			
Reifen Dimension	LI	Geschw.Ki.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	228i/ix	M235i	M235ix
											N20B2000 N26B2000	N55B3000	N55B3000
<b>Sommer:</b>													
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43	x		SA	-	-
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53	x		SA	-	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	7,5Jx18 H2	45	x		SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y				x	8Jx18 H2	52	x		SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45	x		SA	x	SA
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52	x		SA	x	SA
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45	x		SZ	SZ	SZ
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52	x		SZ	SZ	SZ
<b>Allseason:</b>													
205/50 R17	89	V		x		x	7Jx17 H2	40	x	x	x *)	-	-
225/40 R18	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45	x	x	SA *)	SA *)	x *)
<b>Winter:</b>													
205/50 R17	89	H		x		x	7Jx17 H2	40	x	x	SZ	SZ	SZ
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	43	x	x	SZ	SZ	SZ
225/40 R18 XL	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45	x	x	SZ	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>													
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8	x		SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

x = Serie

\*) nicht in Verbindung mit SA 840 Hochgeschwindigkeitsabstimmung

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

**Radschrauben: M Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment: I Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

**SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer**

**SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer**