

# F23 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: EURO + LA8AA ab 11/14

Stand 17.06.14

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

Reifen Dimension	LI	Geschw.	Extraload	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl.	F23 EURO				F23 LA 8AA China
												220i	220d	228i	M235i	220i
												N20B20U0	B47D20O0	N20B20M0	N55B30O0	N20B20U0
<b>Sommer:</b>																
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 H2	40		x	x	x				x *)
205/50 R17	89	W			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	SA	SA	-	-	SA *)
205/50 R17	89	Y			x	x	7Jx17 H2	40		x	x	-	-	x	-	-
225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SA	SA	SA	-	SA
VA: 225/45 R17	91	W				x	7,5Jx17 H2	43		x		SA	SA	SA	-	SA
HA: 245/40 R17	91	W				x	8Jx17 H2	53		x		SA	SA	SA	-	SA
VA: 225/40 R18	92	Y	x			x	7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	SA	SA
HA: 245/35 R18	92	Y	x			x	8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x		7,5Jx18 H2	45		x		SA	SA	SA	x	-
HA: 245/35 ZR18 XL	92	Y	x		x		8Jx18 H2	52		x		SA	SA	SA	x	-
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	7,5Jx19 H2	45		x		SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	-
HA: 245/30 R19 XL	89	Y	x			x	8Jx19 H2	52		x		SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	-
<b>Winter:</b>																
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 H2	40	x	x	x	SZ	SZ	-	-	
205/50 R17	89	H		x		x	7Jx17 H2	40		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R17	91	H		x		x	7,5Jx17 H2	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/40 R18 XL	92	V	x	x		x	7,5Jx18 H2	45		x		-	-	SZ	SZ	
<b>Reserverad:</b>																
125/80 R17	99	M					3,5Bx17 H2	8			x	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

\*) nur Runflat

\*\*)

\*\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängerkupplung

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)

- = nicht erhältlich

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer