

F23 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/14

Stand 16.06.14

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 796 296

| Reifen Dimension | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Standard | Runflat | Rad | IS [mm] | LM-Rad | Schneekette mögl. (HA) | F23 US | | |
|--------------------|----|------------|----------------|-----|----------|---------|------------|---------|--------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | 228i | 228ix | M235i |
| | | | | | | | | | | | N20B2000 | N20B2000 | N55B3000 |
| Sommer: | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 225/45 R17 | 91 | W | | | | x | 7,5Jx17 H2 | 43 | x | | SA | SA | - |
| HA: 245/40 R17 | 91 | W | | | | x | 8Jx17 H2 | 53 | x | | SA | SA | - |
| VA: 225/40 R18 | 92 | Y | x | | | x | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | | SA | SA | SA |
| HA: 245/35 R18 | 92 | Y | x | | | x | 8Jx18 H2 | 52 | x | | SA | SA | SA |
| VA: 225/40 ZR18 | 88 | Y | | | x | | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | | SA | SA | x |
| HA: 245/35 ZR18 XL | 92 | Y | x | | x | | 8Jx18 H2 | 52 | x | | SA | SA | x |
| VA: 225/35 R19 XL | 88 | Y | x | | | x | 7,5Jx19 H2 | 45 | x | | SZ | SZ | SZ |
| HA: 245/30 R19 XL | 89 | Y | x | | | x | 8Jx19 H2 | 52 | x | | SZ | SZ | SZ |
| Allseason: | | | | | | | | | | | | | |
| 205/50 R17 | 89 | V | | x | | x | 7Jx17 H2 | 40 | x | x | x *) | x *) | - |
| 225/40 R18 XL | 92 | V | x | x | | x | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | | SA *) | SA *) | SA *) |
| Winter: | | | | | | | | | | | | | |
| 205/50 R17 | 89 | H | | x | | x | 7Jx17 H2 | 40 | x | x | SZ | SZ | SZ |
| 225/45 R17 | 91 | H | | x | | x | 7,5Jx17 H2 | 43 | x | x | SZ | SZ | SZ |
| 225/40 R18 XL | 92 | V | x | x | | x | 7,5Jx18 H2 | 45 | x | | SZ | SZ | SZ |
| Reserverad: | | | | | | | | | | | | | |
| 125/80 R17 | 99 | M | | | | | 3,5Bx17 H2 | 8 | x | | SZ | SZ | SZ |

Zusätzl. Informationen:

*) nicht in Verbindung mit SA 840 Hochgeschwindigkeitsabstimmung

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab Reifendimension 205/50 R17 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/40 R18 und größer