F25/F26 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 04/17

Stand 28.07.16

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794 086

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Gesch.w. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	t5 [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F25								F25 + LA 8AA China				F26							F26 + LA 8AA China			
												18d	20i	20ix	20dx	28ix	30dx	35ix	35dx	20i	20ix	28ix	35ix	20ix	20dx	28ix	30dx	35ix	35dx	M40ix	20ix	28ix	35ix	M40ix
												B47D20O0	N20B16U0 N20B20U0	N20B20U0	B47D20O0	N20B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N20B20U0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N20B20U0	B47D20O0	N20B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N55B30T0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N55B30T0
Sommer:																																		
225/60 R17 *)	99	V			x	x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-
225/60 R17	99	V				x	8Jx17 EH2+	43		x		-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-
225/60 R17	99	Y			x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x			SA ***)	SA ***)											SA ***)								
245/55 R17	102	W			x		8Jx17 EH2+	43		x		SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-	-	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-	-	-
245/55 R17	102	V				x	8Jx17 EH2+	43		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	-	-
245/50 R18	100	W/Y				x	8Jx18 EH2+	43		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	SA	x	x	SZ	SA	SA	x	-
VA: 245/45 R19	98	W/Y				x	8,5Jx19 EH2+	38		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x
HA: 275/40 R19	101	W/Y				x	9,5Jx19 EH2+	48		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	38		x		SZ	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	-	-	-	-
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x			x	10Jx20 EH2+	51		x		SZ	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	-	-	-	-
VA: 245/40 ZR20 XL	99	Y	x		x		8,5Jx20 EH2+	38		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA				SA
HA: 275/35 ZR20 XL	102	Y	x		x		10Jx20 EH2+	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA				SA
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x			x	8,5Jx21 EH2+	42		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x			x	10Jx21 EH2+	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Winter:																																		
205/65 R17	96	H		x	x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	-	-	-	-	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	-	-	-	-	-
225/60 R17	99	H		x		x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
225/60 R17	99	H		x	x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
245/55 R17	102	H		x		x	8Jx17 EH2+	43		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
245/50 R18	100	H		x		x	8Jx18 EH2+	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x		x	9,5Jx19 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Reserverad:																																		
135/80 R18	104	M					4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SZ = Sonderzubehör

SA = Sonderausstattung
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 NM

*) Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal, Finnland, Norwegen

**) nicht zulässig bei N1-Zulassung und Anhängerbetrieb

***) SA Angebot nur in Japan

Alle Modelle : Abregelung bei H-Reifen auf max. 210 km/h, bei V-Reifen auf max. 240 km/h