F25/F26 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 12/15

Stand 17.11.15

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794 086

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)
Sommer:											
225/60 R17 *)	99	V			x	x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x
225/60 R17	99	V				x	8Jx17 EH2+	43		x	
245/55 R17	102	W			x		8Jx17 EH2+	43		x	
245/55 R17	102	V				x	8Jx17 EH2+	43		x	
245/50 R18	100	W/Y				x	8Jx18 EH2+	43		x	x
VA: 245/45 R19	98	W/Y				x	8,5Jx19 EH2+	38		x	
HA: 275/40 R19	101	W/Y				x	9,5Jx19 EH2+	48		x	
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	38		x	
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x			x	10Jx20 EH2+	51		x	
VA: 245/40 ZR20 XL	99	Y	x		x		8,5Jx20 EH2+	38		x	
HA: 275/35 ZR20 XL	102	Y	x		x		10Jx20 EH2+	51		x	
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x			x	8,5Jx21 EH2+	42		x	
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x			x	10Jx21 EH2+	51		x	
Winter:											
205/65 R17	96	H		x	x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x
225/60 R17	99	H		x		x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x
225/60 R17	99	H		x	x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x
245/55 R17	102	H		x		x	8Jx17 EH2+	43		x	
245/50 R18	100	H		x		x	8Jx18 EH2+	43		x	x
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x		x	9,5Jx19 EH2+	48		x	
Reserverad:											
135/80 R18	104	M					4,5Bx18 H2	-1		x	

Reifen Dimension	F25 18d B47D20O0	F25 20i N20B16U0 N20B20U0	F25 20ix N20B20U0	F25 20dx B47D20O0	F25 28ix N20B20O0	F25 30dx N57D30O1	F25 35ix N55B30M0	F25 35dx N57D30T1	F25 + LA 8AA China 20i N20B20U0	F25 + LA 8AA China 20ix N20B20U0	F25 + LA 8AA China 28ix N20B20O0	F25 + LA 8AA China 35ix N55B30M0
Sommer:												
225/60 R17 *)	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-
225/60 R17	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-
245/55 R17	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-	-
245/55 R17	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	-
245/50 R18	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	SA	x
VA: 245/45 R19	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/40 R19	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 245/40 R20 XL	SZ	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-
HA: 275/35 R20 XL	SZ	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-
VA: 245/40 ZR20 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/35 ZR20 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
VA: 245/35 R21 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/30 R21 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Winter:												
205/65 R17	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	-	-	-	-
225/60 R17	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
225/60 R17	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
245/55 R17	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
245/50 R18	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
245/45 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
VA: 245/45 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/40 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Reserverad:												
135/80 R18	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-

Reifen Dimension	F26 20ix N20B20U0	F26 20dx B47D20O0	F26 28ix N20B20O0	F26 30dx N57D30O1	F26 35ix N55B30M0	F26 35dx N57D30T1	F26 M40ix N55B30T0	F26 + LA 8AA China 20ix N20B20U0	F26 + LA 8AA China 28ix N20B20O0	F26 + LA 8AA China 35ix N55B30M0	F26 + LA 8AA China M40ix N55B30T0
Sommer:											
225/60 R17 *)	x	x	x	x	-	-	-	x	x	-	-
225/60 R17	-	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-
245/55 R17	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-	-	-
245/55 R17	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	-	-
245/50 R18	SA	SA	SA	SA	x	x	SZ	SA	SA	x	-
VA: 245/45 R19	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x
HA: 275/40 R19	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x
VA: 245/40 R20 XL	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	-	-	-	-
HA: 275/35 R20 XL	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	-	-	-	-
VA: 245/40 ZR20 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA				SA
HA: 275/35 ZR20 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA				SA
VA: 245/35 R21 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/30 R21 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Winter:											
205/65 R17	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	-	-	-	-	-
225/60 R17	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
225/60 R17	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
245/55 R17	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-
245/50 R18	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
245/45 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
VA: 245/45 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 275/40 R19 XL	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Reserverad:											
135/80 R18	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SZ = Sonderzubehör

SA = Sonderausstattung
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 NM

*) Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal, Finnland, Norwegen

**) nicht zulässig bei N1-Zulassung und Anhängerbetrieb

Alle Modelle : Abregelung bei H-Reifen auf max. 210 km/h, bei V-Reifen auf max. 240 km/h