

F25 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 12/15

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794 086

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F25				F26			
												28i	28ix	28dx	35ix	28ix	35ix	M40ix	
												N20B2000	N20B2000	N47D2001	N55B30M0	N20B2000	N55B30M0	N55B30T0	
Sommer:																			
VA: 245/45 R19	98	W/Y				x	8,5Jx19 EH2+	38		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
HA: 275/40 R19	101	W/Y				x	9,5Jx19 EH2+	48		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	38		x		SA	SA	SZ	SA	SA	SA	SZ	
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x			x	10Jx20 EH2+	51		x		SA	SA	SZ	SA	SA	SA	SZ	
VA: 245/40 ZR20 XL	99	Y	x		x		8,5Jx20 EH2+	38		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
HA: 275/35 ZR20 XL	102	Y	x		x		10Jx20 EH2+	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x			x	8,5Jx21 EH2+	42		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x			x	10Jx21 EH2+	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
All-Season:																			
225/60 R17	99	H		x		x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	-	-	-	-	-	-	-	
245/55 R17	102	H		x		x	8Jx17 EH2+	43		x		-	-	-	-	-	-	-	
245/50 R18	100	V		x		x	8Jx18 EH2+	43		x	x	x	x	x	x	x	x	SZ	
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
Winter:																			
225/60 R17	99	H		x		x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	-	
245/55 R17	102	H		x		x	8Jx17 EH2+	43		x		SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	-	
245/50 R18	100	H		x		x	8Jx18 EH2+	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																			
135/80 R18	104	M					4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

- Abregelung bei H-Reifen auf max. 210 km/h, bei V-Reifen auf max. 240 km/h

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 NM