

F25 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 10/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794 086

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extrabead (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	L.M-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F25						
												20ix	20dx	28ix	30dx	35ix	35dx	
												N20B20U0	N47D20O1	N52B30O2 N20B20O0	N57D30O1	N55B30M1	N57D30T1	
Sommer:																		
225/60 R17 *)	99	V			x	x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	x	x					
245/55 R17	102	V				x	8Jx17 EH2+	43		x		SA	SA	SA	SA	-	-	
245/50 R18	100	W/Y				x	8Jx18 EH2+	43		x	x	SA	SA	SA	SA	x	x	
VA: 245/45 R19	98	W/Y				x	8,5Jx19 EH2+	38		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 275/40 R19	101	W/Y				x	9,5Jx19 EH2+	48		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	38		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x			x	10Jx20 EH2+	51		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
All-Season:																		
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SA ***	SA ***	SA ***		SA ***		
Winter:																		
205/65 R17	96	H		x	x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	
225/60 R17	99	H		x		x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
225/60 R17	99	H		x	x		7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
245/55 R17	102	H		x		x	8Jx17 EH2+	43		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
245/50 R18	100	H		x		x	8Jx18 EH2+	43		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x		x	8,5Jx19 EH2+	38		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x		x	9,5Jx19 EH2+	48		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																		
135/80 R18	104	M					4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SZ = Sonderzubehör

SA = Sonderausstattung
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

*) Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ NM

**) nicht zulässig bei N1-Zulassung und Anhängerbetrieb

**) Angebot nur für F25 Japan ab 10/11 (V max. 240 km/h)

Alle Modelle : Abregelung bei H-Reifen auf max. 210 km/h, bei V-Reifen auf max. 240 km/h