

## F25 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 04/12

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794 086

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F25	
											28ix	35ix
											N52B30O2 N20B20O0	N55B30M0
<b>Sommer:</b>												
VA: 245/45 R19	98	W/Y			x	8,5Jx19 EH2+	38		x		SA	SA
HA: 275/40 R19	101	W/Y			x	9,5Jx19 EH2+	48		x		SA	SA
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	38		x		SZ	SZ
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	51		x		SZ	SZ
<b>All-Season:</b>												
225/60 R17	99	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	-	-
245/55 R17	102	H		x	x	8Jx17 EH2+	43		x		-	-
245/50 R18	100	V		x	x	8Jx18 EH2+	43		x	x	x	x
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SA	SA
<b>Winter:</b>												
225/60 R17	99	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	32		x	x	SZ	-
245/55 R17	102	H		x	x	8Jx17 EH2+	43		x		SZ	-
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	43		x	x	SZ	SZ
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	38		x	x	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>												
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

- Abregelung bei H-Reifen auf max. 210 km/h, bei V-Reifen auf max. 240 km/h

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10$  NM