

F32 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/16

Stand 18.05.2016

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extralad (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Starthead	LM-Rad	Schnecke mögl. (HA)	F32 ECE								F32 LA 8AA China					
												418d	418i	420d/dx	420i/ix	425d/-	430d/dx	435dx	430i/ix	440i/ix	420i	430i/ix	440i/ix		
												B47D20U0	B38B15M0	B47D20O0	B48B20M0	B47D20T0	N57D30O1	N57D30T1	B48B20O0	B58B30M0	B48B20M0	B48B20O0	B58B30M0		
Sommer:																									
225/50 R17	94	V			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x			x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x			x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Winter:																									
225/55 R16	95	H			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	H			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R18 XL	95	V	x			x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																									
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatreifen

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA Sportbremse:

17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich

18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich

17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich

Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich