F33 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/16 + 11/16 + 03/17

Stand 14.1116

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F33 420d B47D20O0	F33 420i/-- B48B20M0	F33 425d B47D20T0	F33 430i/ix B48B20O0	F33 430i Korea B46B20O0	F33 430d N57D30O1	F33 440i/ix B58B30M0	F33 440i Japan B58B30M0	F33 435dx N57D30T1	F33 LA 8AA China 425i/-- B48B20M0	F33 LA 8AA China 430i/ix B48B20O0	F33 LA 8AA China 440i/ix B58B30M0
Sommer:																							
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	x	x *)	-	-
225/50 R17	98	W	x		x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	x	x	x	-	x	x	-	-	x *)	x *)
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	-	-	-	-	-	SA	-	-	SA	-	-	-
225/45 R18	95	Y	x			x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x		x		8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x		x		8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	93	Y	x			x	8Jx19 H2	36		x		-	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-
HA: 255/35 R19	96	Y	x			x	8,5Jx19 H2	47		x		-	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	SZ **)	-	-	SZ **)	-	-	-
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	-	-	SZ **)	-	-	SZ **)	-	-	-
Winter:																							
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	-	-
Reserverad:																							
135/80 R17	**102**	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-

Zusätzl. Informationen:
*) nur Runflatreifen
**) nicht zulässig in Verbindung mit Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie x = Serie
SA = Sonderauss SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzube SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich - = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA Sportbremse:
17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich
18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich
17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich
Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten