

F36 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/16 + 07/16 + 11/16 + 03/17

Stand 14.11.16

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

														F36										F36 LA 8AA China				
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	418i	420i/ix	420i/ix Japan	418d	420d/dx	425d	430i/ix	430i Japan	430d/dx	440i/ix	440i Japan	435xd	425ix	430i/ix	440i/ix		
												B38B15M0	B48B20M0	B48B20M0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20T0	B48B20O0	B48B20O0	N57D30O1	B58B30M0	B58B30M0	N57D30T1	B48B20M0	B48B20M0	B58B30M0		
Sommer:																												
205/60 R16	92	V				x x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	V				x x	7,5Jx17 H2	37		x	x	x	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W				x x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	-	x	
225/50 R17	98	W	x			x x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	
225/45 R18	95	Y	x				8Jx18 H2	34		x	x	-	-	SA	-	-	-	-	SA	-	-	SA	-	-	-	-	-	
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x			x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x			x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	SZ **)	
Winter:																												
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	-	-	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																												
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:
 *) nur Runflatreifen
 **) nicht zulässig in Verbindung mit Anhängervorrichtung
Radschrauben: M14x1,25
Anzugsmoment: M_A = 140 Nm
 x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA Sportbremse:
 17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich
 18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich
 17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich
 Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten