

F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/13

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

F30																F30 LA 8AA China																																					
Reifen Dimension	L	Geschw.Kl.	EVArad (XL)	Mr-S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LW-Rad	Schnecke/mögl. (FA)	316d	316i	318d	320d ed	320i ed	320i/ix	320d/dx	330d/dx	328i/ix	335i/ix	325d	Active Hybrid 3	320i	328i	335i	Active Hybrid 3																										
												N47D20K1	N13B16U0	N47D20U1	N47D20O1	N13B16M0	N20B20U0	N47D20O1	N47D20T1	N20B20O0 N26B20O0	N55B30M0	N47D20T1	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N55B30M0																										
Sommer:																																																					
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
225/55 R16	95	V			x	x	7.5Jx16 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
225/55 R16	95	W			x	x	7.5Jx16 H2	37		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
225/50 R17	94	V				x	7.5Jx17 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
225/50 R17	94	W				x	7.5Jx17 H2	37		x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
VA: 225/50 R17	94	W				x	7.5Jx17 H2	37		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA																
HA: 255/45 R17	98	W				x	8.5Jx17 H2	47		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8.5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8.5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8.5Jx20 H2	47		x		SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ															
Winter:																																																					
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/55 R16	95	H			x	x	7.5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/50 R17	94	H			x	x	7.5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ														
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ														
Reserverad:																																																					
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ														

Zusätzl. Informationen:
 *) Radschrauben: M14x1,25
 **) nur Runflatreifen
 ***) Anzugsmoment: M_A = 140 Nm
 Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal
 SA 2NA: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer
 SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich