

F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/15

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 79477

Stand 27.11.14

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl. Einrad (XL)	M+S	Standard Runflat	Rad	I _B [mm]	Sphärrad	LMF Rad	Schwinge Anzahl (VA)	F30										F30 LA 8AA China									
										316d	316i	318d/dx	320d ED	320i ED	320i ED Türkei	320i	320ix	320d	320dx	330d/dx	328i/ix	335xd	335i/ix	325d	Active Hybrid 3	320i	328i	335i/ix	Active Hybrid 3
										B47D20K0	N13B16U0	N47D20U1	N47D20O1	N13B16M0	N13B16M0	N20B20U0	N20B20U0	N47D20O1	N47D20O1	N57D30O1	N20B20O0 N26B20O0	N57D30T1	N55B30M0	N47D20T1	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N55B30M0
Sommer:																													
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	V		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	V		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	W		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/55 R16	95	V		x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/55 R16	95	W		x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 H2	37	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/45 R17	98	W			x	8,5Jx17 H2	47	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y			x	8,5Jx18 H2	47	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y			x	8,5Jx19 H2	47	x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x		x	8Jx20 H2	36	x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x		x	8,5Jx20 H2	47	x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																													
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/55 R16	95	H		x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R18 XL	95	V	x	x	x	8Jx18 H2	34	x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																													
135/80 R17	102	M				4Bx17 H2	5	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:
 *)
 **) nur Runflatreifen
 ***)
 Standarddreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal
 SA ZNH: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Refendimension 225/45 R18 und größer
 SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Refendimension 225/45 R18 und größer

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör (nicht für LA BAA China homologiert)
 - = nicht erhältlich