F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/16

Stand 22.01.16

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM Rad	Schneekette mögl. (HA)	F30															F30 LA 8AA China	
												316d	318i	318d/dx	320d ED	320i ED	320i	320ix	320d/dx	325d	330d/dx	328iKorea	330i/ix	335dx	340i/ix	330e	330e	340ix
												B47D20K0	B38B15M0	B47D20U0	B47D20O0	N13B16M0	B48B20M0	B48B20M0	B47D20O0	B47D20T0	N57D30O1	N20B20O0 N26B20O0	B48B20O0	N57D30T1	B58B30M0	XB1141M0	XB1141M0	B58B30M0
Sommer:																												
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31	x		x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-
225/55 R16	95	V			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA		-
225/55 R16	95	W			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-	-	-	SA	-	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	SA	-
225/50 R17	94	V			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	-	SA	-	SA	SA	SA	x	x	x	x	x	x	SA	SA	x *)
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA
225/45 R18	95	Y	x			x	8Jx18 H2	34		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x		x		8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x		x		8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ	SZ	SZ **)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ	SZ	SZ **)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-
Winter:																												
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	SZ	-	-
225/50 R17	94	H		x		x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-
Reserverad:																												
135/80 R17	**102**	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-

Zusätzl. Informationen:
*) nur Runflatreifen
**) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25
Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NH: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer
SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer