F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/13

Stand 11.04.13

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F30														F30 LA 8AA China			
												316d	316i	318d/dx	320d ed	320i ed	320i ED Türkei	320i/ix	320d/dx	330d/dx	328i/ix	335xd	335i/ix	325d	Active Hybrid 3	320i	328i	335i	Active Hybrid 3
												N47D20K1	N13B16U0	N47D20U1	N47D20O1	N13B16M0	N13B16M0	N20B20U0	N47D20O1	N47D20T1	N20B20O0 N26B20O0	N57D30T1	N55B30M0	N47D20T1	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N55B30M0
Sommer:																													
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x **)	-	-	-
225/55 R16	95	V			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/55 R16	95	W			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA **)	-	-	-
225/50 R17	94	V				x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W				x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	SA	x	x	x
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/50 R17	94	W				x	7,5Jx17 H2	37		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/45 R17	98	W				x	8,5Jx17 H2	47		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
Winter:																													
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-				
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-				
225/50 R17	94	H		x		x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				
Reserverad:																													
135/80 R17	**102**	M					4Bx17 H2	5		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				

Zusätzl. Informationen:
*)
**) nur Runflatreifen
***)
Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer
SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer