

F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/14

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Stand 05.03.14

Reifen Dimension	LI	Geehwr Kl. Einrad (XL)	M+S	Standard	Rundflut	Rad	IS [mm]	Sphärrad	LMF Rad	Schwinge Anzahl 1/2" (1/2")	F30												F30 LA 8AA China													
											316d	316i	318d/dx	320d ed	320i ed	320i ED Türkei	320i	320ix	320d	320dx	330d/dx	328i/ix	335xd	335i/ix	325d	Active Hybrid 3	320i	328i	335i/ix	Active Hybrid 3						
											N47D20K1	N13B16U0	N47D20U1	N47D20O1	N13B16M0	N13B16M0	N20B20U0	N20B20U0	N47D20O1	N47D20O1	N47D20T1	N20B20O0 N26B20O0	N57D30T1	N55B30M0	N47D20T1	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N55B30M0						
Sommer:																																				
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x		x	x																									
205/60 R16	92	V		x	x	7Jx16 H2	31	x		x	-																									
205/60 R16	92	V		x	x	7Jx16 H2	31	x		x	-																									
205/60 R16	92	W		x	x	7Jx16 H2	31	x	x		-																									
225/55 R16	95	V		x	x	7.5Jx16 H2	37	x	x		SA	SA	SA	-																						
225/55 R16	95	W		x	x	7.5Jx16 H2	37	x	x		-																									
225/50 R17	94	V			x	7.5Jx17 H2	37	x	x		SA	SA	SA	-																						
225/50 R17	94	W			x	7.5Jx17 H2	37	x	x		-																									
225/45 R18	91	Y				8Jx18 H2	34	x	x		SA	SA	SA	-																						
VA: 225/50 R17	94	W			x	7.5Jx17 H2	37	x			SA	SA	SA	-																						
HA: 255/45 R17	98	W				8.5Jx17 H2	47	x			SA	SA	SA	-																						
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x			SA	SA	SA	-																						
HA: 255/40 R18	95	Y				8.5Jx18 H2	47	x			SA	SA	SA	-																						
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36	x			SA	SA	SA	-																						
HA: 255/35 R19	92	Y				8.5Jx19 H2	47	x			SA	SA	SA	-																						
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			8Jx20 H2	36	x			SZ	SZ	SZ	-																						
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			8.5Jx20 H2	47	x			SZ	SZ	SZ	-																						
Winter:																																				
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	SZ	-																						
225/55 R16	95	H		x	x	7.5Jx16 H2	37	x	x		SZ	SZ	SZ	-																						
225/50 R17	94	H		x	x	7.5Jx17 H2	37	x	x		SZ	SZ	SZ	-																						
225/45 R18 XL	95	V	x	x		8Jx18 H2	34	x	x		SZ	SZ	SZ	-																						
Reserverad:																																				
135/80 R17	102	M				4Bx17 H2	5				SZ	SZ	SZ	-																						

Zusätzl. Informationen:
 *) Radschrauben: M14x1,25
 **) nur Runflatreifen
 ***) Anzugsmoment: M_z = 140 Nm
 Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör (nicht für LA 8AA China homologiert)
 - = nicht erhältlich

SA 2NH: 17" Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18" Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer
 SZ 2P1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer