

### F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

Stand 28.04.15

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

F30																				F30 LA 8AA China												
Reifen Dimension	Li	Gewebe/EL	Extruded XL	MAS	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlnad	LM-Rad	Schweichte mögl. (HA)	316d	318i	318d/dx	320d ED	320i ED	320i	320i	320ix	320d	320d Japan	320d	320dx	330d/dx	328i	330i/ix	335dx	340i/ix	325d	340ix		
												B47D20K0	B38B15M0	B47D20U0	B47D20O0	N13B16M0	B48B20M0	N20B20U0	B48B20M0	N47D20O1	N47D20O1	B47D20O0	B47D20O0	N57D30O1	N20B20O0 N26B20O0	B48B20O0	N57D30T1	B58B30M0	N47D20T1	B58B30M0		
<b>Sommer:</b>																																
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x	x		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31	x	x		-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31	x	x		-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31	x	x		-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
225/55 R16	95	V			x	x	7.5Jx16 H2	37	x	x		SA	SA	SA	-	SA	-	SA	-	SA	SA *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
225/55 R16	95	W			x	x	7.5Jx16 H2	37	x	x		-	-	-	SA	-	SA	-	SA	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	-		
225/50 R17	94	V			x	x	7.5Jx17 H2	37	x	x		SA	SA	SA	-	SA	-	SA	-	SA	SA *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
225/50 R17	94	W			x	x	7.5Jx17 H2	37	x	x		-	-	-	SA	-	SA	-	SA	-	-	SA	SA	x	x	x	x	x	x			
225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 255/40 R18	95	Y					8.5Jx18 H2	47	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x		x		8Jx18 H2	34	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x		x		8.5Jx18 H2	47	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/40 R19	89	Y					8Jx19 H2	36	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 255/35 R19	92	Y					8.5Jx19 H2	47	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x				8Jx20 H2	36	x	x		SZ	SZ	SZ **)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x				8.5Jx20 H2	47	x	x		SZ	SZ	SZ **)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
<b>Winter:</b>																																
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
225/55 R16	95	H			x	x	7.5Jx16 H2	37	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
225/50 R17	94	H			x	x	7.5Jx17 H2	37	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
225/45 R18 XL	95	V	x		x		8Jx18 H2	34	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
<b>Reserverad:</b>																																
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

\*) nur Runflatreifen

\*\*\*) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:  
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2Nh: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer