

F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/11

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F30				F30 LA 8AA China
												320ded	320d/--	328i/--	335i/--	328i
												N47D2001	N47D2001	N20B2000	N55B30M0	N20B2000
Sommer:																
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x		x	-	-	-	-	-
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	x	x	-	-	-
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	-	-
225/55 R16	95	V			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-	SA	-	-	-
225/55 R16	95	W			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	V				x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W				x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	SA	x	x	x
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x	-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/50 R17	94	W				x	7,5Jx17 H2	37		x		-	SA	SA	SA	SA
HA: 255/45 R17	98	W				x	8,5Jx17 H2	47		x		-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x		-	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x		-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x		-	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x		-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x		-	SZ	SZ	SZ	-
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x		-	SZ	SZ	SZ	-
Winter:																
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	-	-	-
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-	SZ	-	-	-
225/50 R17	94	H		x		x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	SZ	SZ	SZ	-
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	-	SZ	SZ	SZ	-
Reserverad:																
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-

Zusätzl. Informationen:

*) nur Standardreifen

**) nur Runflat

***)

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich