

# F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/12

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Stand 04.04.12

Reifen Dimension	LI	Gesamthöhe	Extralead (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Schultrad	LW-Rad	Schneekette mögl. (F4)	F30							F30 LA 8AA China																														
												316d	316l	318d	320d ed	320l ed	320l/ix	320d/dx	330d	328l/ix	335l/ix	Active Hybrid 3	320l	328l	335l	Active Hybrid 3																							
												N47D20K1	N13B16U0	N47D20U1	N47D20O1	N13B16M0	N20B20U0	N47D20O1	N47D20T1	N20B20O0 N26B20O0	N55B30M0	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0	N55B30M0																							
<b>Sommer:</b>																																																	
205/60 R16	92	H				x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
205/60 R16	92	V				x	x	7Jx16 H2	31	x	x	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
205/60 R16	92	W				x	x	7Jx16 H2	31	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/55 R16	95	V				x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
225/55 R16	95	W				x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/50 R17	94	V					x	7,5Jx17 H2	37	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/50 R17	94	W					x	7,5Jx17 H2	37	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
225/45 R18	91	Y					x	8Jx18 H2	34	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
VA: 225/50 R17	94	W					x	7,5Jx17 H2	37	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
HA: 255/45 R17	98	W					x	8,5Jx17 H2	47	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
VA: 225/45 R18	91	Y					x	8Jx18 H2	34	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
HA: 255/40 R18	95	Y					x	8,5Jx18 H2	47	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
VA: 225/40 R19	89	Y					x	8Jx19 H2	36	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
HA: 255/35 R19	92	Y					x	8,5Jx19 H2	47	x	x	-	-	-	SA	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x				x	8Jx20 H2	36	x	x	-	-	-	SZ	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x				x	8,5Jx20 H2	47	x	x	-	-	-	SZ	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>Winter:</b>																																																	
205/60 R16	92	H				x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
225/55 R16	95	H				x	x	7,5Jx16 H2	37	x	x	-	-	-	SZ	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
225/50 R17	94	H				x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x	-	-	-	SZ	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
225/45 R18 XL	95	V	x	x			x	8Jx18 H2	34	x	x	-	-	-	SZ	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Reserverad:</b>																																																	
135/80 R17	102	M						4Bx17 H2	5	x	x	-	-	-	SZ	-	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

Zusätzl. Informationen:

\*) nur Standardreifen

\*\*) nur Runflatreifen

\*\*\*)

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_n = 140 \text{ Nm}$

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich