

F30 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/11

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)
Sommer:									
225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x	x
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x	
HA: 255/40 R18	95	Y			x	8,5Jx18 H2	47	x	
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36	x	
HA: 255/35 R19	92	Y			x	8,5Jx19 H2	47	x	
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x		x	8Jx20 H2	36	x	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x		x	8,5Jx20 H2	47	x	
Allseason:									
225/50 R17	94	V		x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x
225/45 R18	91	V		x	x	8Jx18 H2	34	x	x
Winter:									
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x
225/45 R18 XL	95	V	x	x	x	8Jx18 H2	34	x	x
Reserverad:									
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	5	x	x

F30	
328i/ix	335i/ix
N20B2000 N26B2000	N55B30M0 N56B30M0
SA	SA
SA	SA
SA	SA
SA	SA
SZ	SZ
SZ	SZ
x	-
SA *)	x
SZ	SZ
SZ	SZ
SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

*) nur für Fzge ohne SA 840

**)

***)

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich