

F31 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/13

Stand 26.10.12

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F31								F31 LA 8AA China						
												316i	316d	318d	320ded	320i/ix	320d/dx	325d	328i/ix	330d/dx	335i/ix	320i	328i			
												N13B16U0	N47D20K1	N47D20U1	N47D20O1	N20B20U0	N47D20O1	N47D20T1	N20B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0			
Sommer:																										
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x		x		x													
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x															
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31		x	x															
225/55 R16	95	V			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x															
225/55 R16	95	W			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x															
225/50 R17	94	V				x	7,5Jx17 H2	37		x	x															
225/50 R17	94	W				x	7,5Jx17 H2	37		x	x															
225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x	x															
VA: 225/50 R17	94	W				x	7,5Jx17 H2	37		x																
HA: 255/45 R17	98	W				x	8,5Jx17 H2	47		x																
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x																
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x																
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x																
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x																
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x																
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x																
Winter:																										
205/60 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x															
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x															
225/50 R17	94	H		x		x	7,5Jx17 H2	37		x	x															
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x															
Reserverad:																										
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x	x															

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatreifen

**) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer

SA ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer