

F31 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

Stand 28.10.15

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F31														F31 LA 8AA China						
												318i	316d	318d/dx	320ded	320i	320ix	320d Japan	320d/dx	325d	330i/ix	330i Japan	330d/dx	340i/ix	340i Japan	335dx	320i	330i				
												B38B15M0	B47D20K0	B47D20U0	B47D20O0	B48B20M0	B48B20M0	N47D20T1	B47D20O0	N47D20T1	B48B20O0	B48B20O0	N57D30O1	B58B30M0	B58B30M0	N57D30T1	B48B20M0	B48B20O0				
Sommer:																																
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x		x	x																				
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31		x	x																					
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31	x		x																					
205/60 R16	92	V			x	x	7Jx16 H2	31		x	x																					
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31	x		x																					
205/60 R16	92	W			x	x	7Jx16 H2	31		x	x																				x *)	
225/55 R16	95	V			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x																					
225/55 R16	95	W			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x																				SA *)	
225/50 R17	94	V			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x																					
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x																				SA *)	
225/50 R17	98	W	x		x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x *)	
225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x	x																					
225/45 R18	95	Y	x				8Jx18 H2	34		x	x																					
VA: 225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x																						
HA: 255/40 R18	95	Y					8,5Jx18 H2	47		x																						
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x				8Jx18 H2	34		x																						
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x				8,5Jx18 H2	47		x																						
VA: 225/40 R19	89	Y					8Jx19 H2	36		x																						
HA: 255/35 R19	92	Y					8,5Jx19 H2	47		x																						
VA: 225/40 R19	93	Y	x				8Jx19 H2	36		x									SA		SA											
HA: 255/35 R19	96	Y	x				8,5Jx19 H2	47		x									SA		SA											
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x				8Jx20 H2	36		x																						
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x				8,5Jx20 H2	47		x																						
Winter:																																
205/60 R16	92	H			x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x																					
225/55 R16	95	H			x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x																					
225/50 R17	94	H			x		7,5Jx17 H2	37		x	x																					
225/45 R18 XL	95	V	x				8Jx18 H2	34		x	x																					
Reserverad:																																
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x																						

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatreifen **Radschrauben: M14x1,25**

**) nicht zulässig in Verbindung mit SA 235 Anhängervorrichtung

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

SA 2NA: 17"-Sportbremse ab 225/45 R17 und größer bzw. 18"-Sportbremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer

SZ ZP1: 18"-M-Performancebremse ab Reifendimension 225/45 R18 und größer