

F31 N1-Zulassung - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/13

Stand 14.11.12

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

SA 8TP										F31				
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	316d	318d	320d	320ded
											N47D20K1	N47D20U1	N47D20O1	N47D20O1
Sommer:														
205/60 R16	92	H			x	7Jx16 H2	31	x		x	x	-	-	-
205/60 R16	92	V			x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-	-
205/60 R16	92	W			x	7Jx16 H2	31		x	x	-	x	x	x
225/55 R16	95	V			x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SA	SA	SA	-
225/55 R16	95	W			x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-	-	-	-
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SA	SA	-	-
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	SA	-
VA: 225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37		x		SA	SA	SA	-
HA: 255/45 R17	98	W			x	8,5Jx17 H2	47		x		SA	SA	SA	-
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA	-
HA: 255/40 R18	95	Y			x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA	-
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA	-
HA: 255/35 R19	92	Y			x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA	-
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x		x	8Jx20 H2	36		x		SZ	SZ	SZ	-
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x		x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ	SZ	SZ	-
Winter:														
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ
225/55 R16	95	H		x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ	-
225/45 R18 XL	95	V	x	x	x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ	-
Reserverad:														
135/80 R17	102	M				4Bx17 H2	5		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich