

# F31 N1-Zulassung - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/14

Stand 21.08.14

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

SA 8TP

											F31
Reifen Dimension	LI	Gesch	Extra	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlr	LM-Ra	Schne ekette mögl.	316d
											N47D20K1
<b>Sommer:</b>											
205/60 R16	92	H			x	7Jx16 H2	31	x		x	x
205/60 R16	92	V			x	7Jx16 H2	31		x	x	-
205/60 R16	92	W			x	7Jx16 H2	31		x	x	-
225/55 R16	95	V			x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SA
225/55 R16	95	W			x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SA
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-
VA: 225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37		x		SA
HA: 255/45 R17	98	W			x	8,5Jx17 H2	47		x		SA
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34		x		SA
HA: 255/40 R18	95	Y			x	8,5Jx18 H2	47		x		SA
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36		x		SA
HA: 255/35 R19	92	Y			x	8,5Jx19 H2	47		x		SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x		x	8Jx20 H2	36		x		SZ
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x		x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ
<b>Winter:</b>											
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ
225/55 R16	95	H		x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ
225/45 R18 XL	95	V	x	x	x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ
<b>Reserverad:</b>											
135/80 R17	<b>102</b>	M				4Bx17 H2	5		x	x	SZ

Zusätzl. Informationen:

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich