

F31 N1-Zulassung - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

Stand 07.04.15

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

SA 8TP										F31			
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	316d	318d/dx	320dx
											B47D20K0	B47D20U0	B47D20O0
Sommer:													
205/60 R16	92	H			x	7Jx16 H2	31	x		x	x	-	-
205/60 R16	92	H			x	7Jx16 H2	31		x	x	SA	-	-
205/60 R16	92	V			x	7Jx16 H2	31	x		x	-	-	-
205/60 R16	92	V			x	7Jx16 H2	31		x	x	-	-	-
205/60 R16	92	W			x	7Jx16 H2	31	x		x	-	x	-
205/60 R16	92	W			x	7Jx16 H2	31		x	x	-	SA	x
225/55 R16	95	V			x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SA	SA	-
225/55 R16	95	W			x	7,5Jx16 H2	37		x	x	-		SA
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SA	SA	-
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37		x	x	-	-	SA
225/45 R18	95	Y	x		x	8Jx18 H2	34		x	x	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34		x		SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	Y			x	8,5Jx18 H2	47		x		SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36		x		SA	SA	SA
HA: 255/35 R19	92	Y			x	8,5Jx19 H2	47		x		SA	SA	SA
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x		x	8Jx20 H2	36		x		SZ	SZ	SZ
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x		x	8,5Jx20 H2	47		x		SZ	SZ	SZ
Winter:													
205/60 R16	92	H		x	x	7Jx16 H2	31	x	x	x	SZ	SZ	SZ
225/55 R16	95	H		x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x	SZ	SZ	SZ
225/45 R18 XL	95	V	x	x	x	8Jx18 H2	34		x	x	SZ	SZ	SZ
Reserverad:													
135/80 R17	102	M				4Bx17 H2	5		x	x	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

Radschrauben: M14x1,25
Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich