

# F31 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/13

Stand 19.9.2012

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)
<b>Sommer:</b>									
VA: 225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 H2	37	x	
HA: 255/45 R17	98	W			x	8,5Jx17 H2	47	x	
225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x	x
VA: 225/45 R18	91	Y			x	8Jx18 H2	34	x	
HA: 255/40 R18	95	Y			x	8,5Jx18 H2	47	x	
VA: 225/40 R19	89	Y			x	8Jx19 H2	36	x	
HA: 255/35 R19	92	Y			x	8,5Jx19 H2	47	x	
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x		x	8Jx20 H2	36	x	
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x		x	8,5Jx20 H2	47	x	
<b>Allseason:</b>									
225/50 R17	94	V		x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x
225/45 R18	91	V		x	x	8Jx18 H2	34	x	x
<b>Winter:</b>									
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 H2	37	x	x
225/45 R18 XL	95	V	x	x	x	8Jx18 H2	34	x	x
<b>Reserverad:</b>									
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	5	x	x

F31
328i/ix
N20B2000
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SZ
SZ
x *)
SA *)
SZ
SZ
SZ

Zusätzl. Informationen:

\*) nur für Fzge ohne SA 840

\*\*)

\*\*\*)

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 Nm**

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich