

F31 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/13 + 11/13 + 03/14

Stand 04.11.2013

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

| Reifen Dimension | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Runflat | Rad | IS [mm] | LM-Rad | Schneekette mögl. (HA) |
|--------------------|-----|------------|----------------|-----|---------|------------|---------|--------|------------------------|
| Sommer: | | | | | | | | | |
| VA: 225/50 R17 | 94 | W | | | x | 7,5Jx17 H2 | 37 | x | |
| HA: 255/45 R17 | 98 | W | | | x | 8,5Jx17 H2 | 47 | x | |
| 225/45 R18 | 91 | Y | | | x | 8Jx18 H2 | 34 | x | x |
| VA: 225/45 R18 | 91 | Y | | | x | 8Jx18 H2 | 34 | x | |
| HA: 255/40 R18 | 95 | Y | | | x | 8,5Jx18 H2 | 47 | x | |
| VA: 225/40 R19 | 89 | Y | | | x | 8Jx19 H2 | 36 | x | |
| HA: 255/35 R19 | 92 | Y | | | x | 8,5Jx19 H2 | 47 | x | |
| VA: 225/35 R20 XL | 90 | Y | x | | x | 8Jx20 H2 | 36 | x | |
| HA: 255/30 R20 XL | 92 | Y | x | | x | 8,5Jx20 H2 | 47 | x | |
| Allseason: | | | | | | | | | |
| 225/50 R17 | 94 | V | | x | x | 7,5Jx17 H2 | 37 | x | x |
| 225/45 R18 | 91 | V | | x | x | 8Jx18 H2 | 34 | x | x |
| Winter: | | | | | | | | | |
| 225/50 R17 | 94 | H | | x | x | 7,5Jx17 H2 | 37 | x | x |
| 225/45 R18 XL | 95 | V | x | x | x | 8Jx18 H2 | 34 | x | x |
| Reserverad: | | | | | | | | | |
| 135/80 R17 | 102 | M | | | | 4Bx17 H2 | 5 | x | |

| F31 | |
|----------|----------|
| 328d/dx | 328i/ix |
| N47D2001 | N20B2000 |
| | |
| SA | SA |
| SA | SA |
| | |
| SA | SA |
| | |
| SA | SA |
| SA | SA |
| | |
| SA | SA |
| SA | SA |
| | |
| SZ | SZ |
| SZ | SZ |
| | |
| | |
| x *) | x *) |
| | |
| SA *) | SA *) |
| | |
| | |
| SZ | SZ |
| | |
| SZ | SZ |
| | |
| | |
| SZ | SZ |
| | |

Zusätzl. Informationen:

*) nur für Fzge ohne SA 840

**)

***)

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich