

F32 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/15

Stand 03.03.2015

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 794477

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F32 ECE						F32 LA 8AA China																			
												418d	420d/dx	420i/ix	425d/-	430d/dx	435dx	428i/ix	435i/ix	420i	428i/ix	435i/ix															
												B47D20U0	B47D20O0	N20B20U0	N47D20T1	N57D30O1	N57D30T1	N20B20O0 N26B20O0	N55B30M0	N20B20U0	N20B20O0	N55B30M0															
Sommer:																																					
225/50 R17	94	V			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x		x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
225/50 R17	94	W			x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x		-	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
225/45 R18	91	Y					8Jx18 H2	34		x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
VA: 225/45 R18	91	Y				x	8Jx18 H2	34		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
HA: 255/40 R18	95	Y				x	8,5Jx18 H2	47		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
VA: 225/45 ZR18	95	Y	x		x		8Jx18 H2	34		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
HA: 255/40 ZR18	99	Y	x		x		8,5Jx18 H2	47		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
VA: 225/40 R19	89	Y				x	8Jx19 H2	36		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
HA: 255/35 R19	92	Y				x	8,5Jx19 H2	47		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA												
VA: 225/35 R20 XL	90	Y	x			x	8Jx20 H2	36		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
HA: 255/30 R20 XL	92	Y	x			x	8,5Jx20 H2	47		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
Winter:																																					
225/55 R16	95	H		x	x	x	7,5Jx16 H2	37		x	x		SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
225/50 R17	94	H		x	x	x	7,5Jx17 H2	37		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
225/45 R18 XL	95	V	x	x		x	8Jx18 H2	34		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												
Reserverad:																																					
135/80 R17	102	M					4Bx17 H2	5		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ												

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatreifen

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

SA 2NA Sportbremse:

17"-Sportbremse als SA ab Band für 420d möglich

18"-Sportbremse als SA ab Band für 428i - 435i möglich

17"/18"-Sportbremse als SZ über HO für alle möglich

Allgemeiner Hinweis: entsprechende Winterbereifung ist zu beachten